

POCKET WIZARD 2011

Nr Kat.	Artykuł	Cena brutto z VAT -em [Zł]*
---------	---------	--------------------------------------



Plus II

Podstawowy nadajnik radiowy o zasięgu 500m. Dzięki dostępności uniwersalnych przewodów, wyzwoli każdą lampę błyskową systemową (poprzez złącze PC), bądź studyjną (duży/mały Jack). Do wyboru oferuje 4 kanały pracy radiowej, pozwalając na pracę kilku zestawów w okolicy niezależnie od siebie. Przykładowo jeden fotograf może pracować ze swoją lampą na kanale 1, a drugi na kanale 2. Dzięki takiemu rozwiązaniu, uniknięta zostanie sytuacja, gdy jeden fotograf wyzwala wszystkie lampy wokół (jak to się dzieje w przypadku pracy z fotocelą). Polecany również przy fotografii ślubnej, bądź w innych miejscach publicznych, gdzie błyski z aparatów przypadkowych osób nie rozładują lampy.

Możliwe jest także zdalne wyzwalanie aparatów, poprzez podpięcie urządzenia za pomocą przewodu do gniazda mocowania elektronicznego wężyka spustowego w aparacie. Plus II jest w rzeczywistości odbiornikiem z funkcją wyzwalania. Automatycznie przełącza się między dwoma trybami. Zamocowany w sanki aparatu wyzwoli sygnał, a pozostałe urządzenia go odbiorą. W każdym momencie można zamienić dwa urządzenia miejscami – będą działały tak samo bez żadnej konieczności przestawiania jakiegokolwiek funkcji – maksymalna wygoda dla użytkownika.

759


MultiMax

Rozbudowany nadajnik systemowy. Posiadając wszystkie funkcje Plus II, dodatkowo pozwala na stosowanie zaawansowanych możliwości, jak interwał, wyzwalanie wielokrotne (dla multiekspozycji), czy opóźnienia wyzwalania kolejnych urządzeń. MultiMax obsługuje 32 kodowane kanały, a w zakresie CH17-CH32, każdy kanał może być podzielony na 4 grupy: A, B, C, D. Na raz możemy wyzwolić wszystkie urządzenia, bądź na chwilę wyłączyć np. tylko urządzenie B. Dowolność konfiguracji, oraz współpraca systemu z niektórymi światłomierzami Sekonic, jest niezastąpiona w studio fotograficznym pozwalając na włączanie i wyłączanie lamp z systemu z poziomu nadajnika na aparacie. MultiMax posiada wbudowany przełącznik nadajnik/odbiornik aby wykluczyć zakłócenia w sytuacji gdy pracuje wokół wiele urządzeń (np. mecze piłkarskie).

1299


MiniTT1 Canon

Nowy wyzwalacz lamp, przenoszący wszystkie ustawienia aparatu w czasie rzeczywistym do lampy. Pełne przeniesienie E-TTL II drogą radiową, na dystans do 320m! W pełni konfigurowalny przez złącze USB z komputerem, sam posiada dwa predefiniowane banki ustawień, C1 i C2. Z poziomu komputera można wybrać kanały pracy, (dostępne są również kanały klasyczne, dla współpracy z Plus II i MultiMax – w tym trybie nie działa obsługa TTL).

849

	<p>FlexTT5 Canon</p> <p>Odbiornik podpinany do lamp systemowych Canon. Wraz z MiniTT1 zapewnia dwustronną synchronizację pełnej automatyki lampy drogą radiową. Na bieżąco śledząc zmiany przysłony, migawki, czy wartości ISO z aparatu, przekazuje wszystkie informacje do lampy, aby prawidłowo dobrała siłę błysku. Może pracować także z drugim FlexTT5, łącząc się w pary i jak w Plus II, automatycznie wykrywając czy jest nadajnikiem czy odbiornikiem. W pełni konfigurowalny przez złącze USB z komputerem, sam posiada dwa predefiniowane banki ustawień, C1 i C2. Z poziomu komputera można wybrać kanały pracy, (dostępne są również kanały klasyczne, dla współpracy z Plus II i MultiMax – w tym trybie nie działa obsługa TTL).</p>	949
	<p>AC3 Zone Controller Canon</p> <p>Dodatkowy kontroler, umożliwiający indywidualne sterowanie mocą każdej z trzech grup lamp, regulację pracy w trybie manualnym i wyłączanie zadanej grupy.</p> <p>Wersje Canon albo Nikon.</p>	329
	<p>MiniTT1 Nikon</p> <p>Nowy wyzwalacz lamp, przenoszący wszystkie ustawienia aparatu w czasie rzeczywistym do lampy. Pełne przeniesienie iTTL drogą radiową, na dystans do 240m! W pełni konfigurowalny przez złącze USB z komputerem, sam posiada dwa predefiniowane banki ustawień, C1 i C2. Z poziomu komputera można wybrać kanały pracy, (dostępne są również kanały klasyczne, dla współpracy z Plus II i MultiMax – w tym trybie nie działa obsługa TTL).</p>	849
	<p>FlexTT5 Nikon</p> <p>Odbiornik podpinany do lamp systemowych Nikon. Wraz z MiniTT1 zapewnia dwustronną synchronizację pełnej automatyki lampy drogą radiową. Na bieżąco śledząc zmiany przysłony, migawki, czy wartości ISO z aparatu, przekazuje wszystkie informacje do lampy, aby prawidłowo dobrała siłę błysku. Może pracować także z drugim FlexTT5, łącząc się w pary i jak w Plus II, automatycznie wykrywając czy jest nadajnikiem czy odbiornikiem. W pełni konfigurowalny przez złącze USB z komputerem, sam posiada dwa predefiniowane banki ustawień, C1 i C2. Z poziomu komputera można wybrać kanały pracy, (dostępne są również kanały klasyczne, dla współpracy z Plus II i MultiMax – w tym trybie nie działa obsługa TTL).</p>	949
	<p>PowerST4</p> <p>Odbiornik zaprojektowany specjalnie do lamp Elinchrom RX. Współpracując z FlexTT5 oraz MiniTT1 przekazuje na bieżąco do lampy zmiany wartości przysłony, czy ISO, pozwala także na automatyczną regulację mocy lampy. Dzięki AC3 ZoneController, możliwe jest podzielenie pracujących lamp na grupy, oraz manualne zdalne sterowanie ich mocą z dokładnością do 1/3EV!</p>	599
	<p>G Wiz Case</p> <p>Pokrowiec na dwa urządzenia PocketWizard, zabezpieczający je przed zniszczeniem w torbie fotograficznej. Dodatkowa kieszeń pomieści baterie, oraz przewody, a całość można wygodnie zapiąć na pasku za pomocą wbudowanego karabińczyka.</p>	65
	<p>G Wiz Trunk</p> <p>Sztwny pokrowiec na FlexTT5 oraz MiniTT1. Do środka bez problemu zmieszczą się 3 FlexTT5, 3 MiniTT1, AC3 Zone Controller oraz przewody. Całość idealnie mieści się w plecaku np. zamiast obiektywu. Dodatkowo miękkie wykończenie zabezpiecza stopki przed uszkodzeniami.</p>	89

Przewody PocketWizard (pełny opis na http://www.pocketwizard.com/products/cable_accessory/):

Flash Sync Cables:

MP1	¼", 30cm	69
MP3	¼" 90cm	59
MM1	1/8", 30cm	59
MM6	1/8", 180cm	69

PC Sync Cables

PC1	30cm	49
PC5	150cm	59
PC10	300cm	59

Camera Cables

CME3-ACC	Canon E3 ACC	299
CME3-P	Canon E3 PreTrigger	249
CMN3	Canon N3	299
CMN3-P	Canon N3 PreTrigger	349
CMN3-ACC	Canon N3 – FlexTT5	299
RZM3-P	Mamiya RZ67 PreTrigger	299
N90M3	Nikon 10-pin	299
N90M3-P	Nikon 10-pin PreTrigger	399
N90M3-ACC	Nikon 10-pin – FlexTT5	389
N90M3-ACC-ND	Nikon D700 – FlexTT5	389
NM4-ACC	Nikon 4-pin ACC	299
N-MCDC2-ACC	Nikon 10-pin ACC (bez D700)	299

Akcesoria

Mounting Bar 4	99
Mounting Bar 8	199
Female to miniphone adaptor	39

* Cennik nie jest ofertą handlową w świetle obowiązujących przepisów kodeksu handlowego.

Firma Milso zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz asort stopki przez uszkodzeniami.

Nie odpowiada również za błędy w powyższym cenniku.

Cena brutto w Zł. zawiera 22% podatku VAT